

**NL** Productinformatieblad PURSU2 / PURSU2R**Glanzend glaskeramiëk:****PURSU2**

S Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

**Mat glaskeramiëk:****PURSU2R**

S Pure Rough gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

**Algemene productinformatie:**

Product:	Inductiekookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Inductiekookzones links, oppervlakte-inductiekookzones rechts, intuïtieve touchbediening, simpel kookplezier dankzij BORA Assist, extra functies via BORA JOY-app, filtervervangng van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 60 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

**PISPURSU2NL-10001**

# PURSU2/PURSU2R

S Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

## Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	20,2 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveau kookveldafzuiging/kookveld	1 - 9, P
Groote kookzone vooraan links	Ø 95 mm
Groote kookzone achteraan links	Ø 140 mm
Groote kookzones rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	400 W
Vermogen kookzone achteraan links	900 W
Vermogen kookzones rechts	2100 W
Vermogen kookzone vooraan links powerniveau	600 W
Vermogen kookzone achteraan links powerniveau	1350 W
Vermogen kookzones rechts powerniveau	3000 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

## Productbeschrijving

- Connectivity en BORA Assist
- Intuïtieve driekleurige sControl+-bediening
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones (rechts)
- Meest compacte ontwerp
- Roestvrijstalen vetfilter
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap: eenvoudige filtervervangning

## Functies

BORA Assist-functie Fry, koffiefunctie, powerniveau, automatische afzuiging, automatische naloop, filterconditie- en filteronderhoudsindicator, panherkenning, aankookfunctie, warmhoudfunctie, brugfunctie (rechts), kookzonetimer, pauzefunctie, timer

## Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

## Leveringsomvang

Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie PURSU2/PURSU2R, instroomsproeier PUED2, roestvrijstalen vetfilter, geurfilter GFESP, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

## Accessoires

Geurfilter GFES/GFESP, roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeier PUED2, PUXED2, tape UDB25, kookveldframe KFR580AB, zijlijsten USL515/USL515AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

## Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (uittrekbaar tot 80 mm)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Kan niet worden gemonteerd boven een oven
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

