



Reinigt je vaat effectief en moeiteloos

De modellen uit de Electrolux 500-serie zorgen voor een schone vaat die met frisse lucht wordt gedroogd. Ervaar de eenvoudige bediening – je kiest alleen de programmaduur. Met royale laadruimte en een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties

Eindigt de droogcyclus met frisse lucht

AirDry gebruikt frisse lucht om de vaat te drogen. Dit maakt de droogprestatie tot 3x beter vergeleken met een gesloten-deursysteem. De deur opent automatisch tegen het einde van het programma om frisse lucht binnen te laten.



Eenvoudige, tijdgestuurde programmakeuze

Met TimeSet hoef je niet meer uit te zoeken welk programma je nodig hebt. Je kiest wanneer je vaat klaar moet zijn, stelt de programmaduur in en drukt op start.



Veelzijdige lade voor bestek en keukengerei

De FlexiMax-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei in allerlei vormen en maten. Dankzij de verstelbare verdelers en de diepte kunnen ook grote of onhandig gevormde items eenvoudig worden geplaatst.



In hoogte verstelbare bovenkorf voor ruimte waar je die nodig hebt

Krijg eenvoudig meer hoogte in de bovenste of onderste korf. Pak simpelweg de handvatten aan de zijkanten van de QuickLift-bovenkorf vast en trek deze licht omhoog om hem te verhogen of te verlagen. Werkt soepel, zelfs met een volgeladen korf.



Een schone vaat in slechts 30 minuten

Wanneer je snel een schone vaat nodig hebt, gebruik je QuickClean voor een schoon resultaat in slechts 30 minuten.



- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.95 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 6 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 90 minuten, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Besteklade
- Startuitstel tot 24 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl systeem
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met Low round rack frame, fixed tines
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Laadcapaciteit: 14 couverts (IEC)
- Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 10 kg

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550	Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Aansluitwaarde (W)	1950	Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	10.5
Lengte toevoerslang (cm)	150	Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Lengte afvoerslang (cm)	150	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Ampère	10	Connectivity	Nee
Netspanning (V)	220-240	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10	Constructietype	inbouw
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (2-10 kg)	Installatie	volledig geïntegreerd
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	37	Bovenste sproeiarm	3e sproeiarm
Brutogewicht, met verpakking (kg)	39	Onderste sproeiarm	Standaard
Geluidsniveau ((dB)A)	44	Plaatsing bestek	Besteklade
Akoestische geluidsemisieklassse	B	Vloerprojectie	Geen
Energie-efficiëntieklasse	E	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.95	Interieurverlichting	Nee
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	95	10 jaar garantie op motor	Ja
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50		

