



Efficiënte, krachtige reiniging en eenvoudig te laden

De 6000-serie levert een krachtige waterdekking met een sproeiarm met meerdere hoeken. Het bedieningspaneel heeft een eenvoudige, op tijd gebaseerde programmakeuze, terwijl de korven ruim zijn, met een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties

Controle over tijd en efficiëntie

Het SmartSelect-display toont de duur en energiezuinigheid van elke cyclus. Snel schoon in 60 minuten of energie besparen met de ECO-stand – altijd een brandschoon resultaat.



Krachtig vaatwassen. Zonder extra waterverbruik

De SatelliteClean®-sproeiarm reinigt je vaat grondig met een krachtige sproeidekking. Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere borden krijgen een grondige reiniging, ongeacht waar ze zijn geplaatst. En dat allemaal zonder extra water- of energieverbruik.



Veelzijdige lade voor het makkelijk reinigen van bestek en keukengerei

De EasyFlex-lade is ontworpen om genoeg plek te bieden aan bestek, keukenmessen en keukengerei in verschillende formaten, ook als ze groot of onhandig van vorm zijn.




Bescherming voor kwetsbaar glaswerk

SoftSpikes® ondersteunen en beschermen kwetsbaar glaswerk. Deze antislip, rubberen spikes houden glazen en mokken stevig op hun plaats om krassen en barsten te voorkomen. Ze zijn verplaatsbaar en kunnen geplaatst worden waar nodig.



Tijdens het afwasprogramma schijnt een wit licht op de vloer

Eenvoudig en effectief: LightOnFloor projecteert een wit licht op de vloer zolang het programma bezig is. Het licht gaat uit zodra het programma klaar is en de vaat kan worden uitgeruimd.



- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 9.5 l, 0.644 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 8 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Besteklade
- Startuitstel tot 24 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Resttijdindicatie
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 rijen vaste steunen, 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders, kunststof handgreep
- Onderkorf met laag frame, 2 neerklapbare bordensteunen achteraan, kunststof handgreep

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550	Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Aansluitwaarde (W)	1950	Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	9.5
Lengte toevoerslang (cm)	150	Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Lengte afvoerslang (cm)	150	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00
Ampère	10	Connectivity	Nee
Netspanning (V)	220-240	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10	Constructietype	inbouw
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (2-10 kg)	Installatie	volledig geïntegreerd
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	34	Bedieningspaneel	SmartSelect
Brutogewicht, met verpakking (kg)	36	Bovenste sproeiniveau	3e sproeiarm
Geluidsniveau ((dB)A)	44	Onderste sproeiarm	SatelliteClean®
Akoestische geluidsemisieklassse	B	Plaatsing bestek	Besteklade
Energie-efficiëntieklasse	B	Vloerprojectie	LightOnFloor
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.644	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	64	Interieurverlichting	Nee
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50		

