



Efficiënte, krachtige reiniging en slimme laadoplossingen

De 6000-serie biedt krachtige waterdekking met een sproeiarm die onder meerdere hoeken werkt. Het bedieningspaneel is eenvoudig te gebruiken dankzij tijdgestuurde cyclusselectie. De korven bieden veel ruimte en de bovenste is in de hoogte verstelbaar.

Voordelen en specificaties

Controle over tijd en efficiëntie

Het SmartSelect display toont de duur en het energieverbruik van elke cyclus. Reinig snel in 60 minuten of bespaar energie met het ECO-programma: altijd een vlekkeloos resultaat.



Krachtig afwassen. Zonder extra water te verbruiken

De SatelliteClean®-sproeiarm reinigt je vaat grondig met krachtige sproeidekking. Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere vaat wordt intensief gereinigd, waar deze ook staat. En dat zonder extra water- of energieverbruik.



Flexibele ruimte om bestek en keukengerei gemakkelijk schoon te maken

De EasyFlex-lade is ontworpen voor bestek, keukennessen en keukengerei van uiteenlopende groottes - zelfs grote of afwijkend gevormde stukken passen erin.




Perfekte bescherming van delicaat glaswerk

SoftSpikes® ondersteunen en beschermen delicate glazen. De antislip rubberen spikes houden glazen en mokken stevig op hun plaats en verkleinen zo de kans op krassen of breuk. Ze zijn bovendien verplaatsbaar en flexibel in te zetten.



Een witte lichtstraal op de vloer tijdens het programma

Simpel en doeltreffend: LightOnFloor projecteert een witte lichtstraal op de vloer zolang het programma bezig is. Zodra de cyclus is afgerond en de vaat schoon is, gaat het licht uit.



- Installatie: Volledig integreerbaar
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 10.5 L, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel aanvaarden.
- Inverter motor
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- 8 programma's, 3 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 120 Minutes, 60 min., 90 min., AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 min., Spoelen
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Besteklade
- Uitgestelde start 1-24 u
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 rijen vaste steunen, 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	818x596x550	Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50
Aansluitwaarde (W)	1950	Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Lengte watertoevoerslang (cm)	150	Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L) (EU2017/1369)	10.5
Lengte waterafvoerslang (cm)	150	Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Zekering	10	Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:30
Voltage (V)	220-240	Connectivity	Nee
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10	Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm	820-900x600x550
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (2-10 kg)	Constructietype	inbouw
Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	34	Installatie	volledig integreerbaar
Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	36	Bedieningspaneel	SmartSelect
Geluidsniveau (dB)	44	Sproeiniveau bovenaan	Plafondsproeiarm
Akoestische geluidsemisssieklasse	B	Sproeiarm onderaan	SatelliteClean®
Energie-efficiëntieklasse	C	Plaatsing bestek	Besteklade
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Vloerprojectie	LightOnFloor
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.746	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	75		

